



73322 TP-X



Informação Produto

Fita adesiva dupla-face espumada para montagem de clichês na impressão flexográfica

Descrição do produto

A fita tesa® 73322 TP-X foi desenvolvida especialmente para montagem de clichês com espessura de 1,14 mm (0,045 ") e 1,70 mm (0,067 ") em cilindros de aço / alumínio / PU e de glassine. A espuma de densidade baixa é a solução ideal para impressão de retículas (cromias).

Características

Propriedades da espuma:

- Característica de recuperação duradoura para trabalhos de impressão extensos e de alta velocidade
- Baixa tolerância de espessura para preparação rápida da impressão e redução de desperdício

Propriedades do adesivo:

- Tack médio em superfícies
- Fixação suficiente no clichê evitando o levantamento de borda ou movimentação do clichê
- A adesão não aumenta com o tempo, permitindo um fácil reposicionamento e fácil desmontagem do clichê e fita
- Alta adesão do lado aberto no cilindro de aço ou camisa para evitar movimentação do clichê

Propriedades adicionais:

- Design Flex: filme de PE flexível de reforço para compensar a expansão das camisas de paredes finas
- Categoria de espessura da fita: 500 µm (20 mil)

Aplicação

- Montagem de clichês com espessura de 1,14 mm (0,045 ") e 1,70 mm (0,067 ")
- Montagem em cilindros de aço / alumínio / PU e de glassine
- Ideal para impressão de retículas (cromias)

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------|
| • Material do suporte | Espuma PE com filme laminado | • Espessura total | 550 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico modificado | • Cor | vermelho |
| • Tipo de liner protetor | PP | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-------|
| • Categoria da espessura | 500 | • Dureza | macio |
| • Cor da espuma | vermelho | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=73322>



73322

TP-X

Informação Produto

Informação Adicional

Opções de liners disponíveis:

- PV0: liner de PP branco texturizado para prevenir a formação de bolhas durante a montagem do clichê
- PV21: liner de PET transparente Easy Application (EA) para uma excelente remoção de ar durante a montagem do clichê e da fita

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=73322>